

SÄKERHETSDATABLAD

1. Produkt- och företagsinformation

- **Produktnamn:** Magnetic Brush On Glue
- **Produktkod:** 125014
- **Användning:** För att göra glasfibernaglar och fästa tappar
- **Leverantör:** Nails International

Stemerdingweg 3

3769 CE Soesterberg

Nederländerna

- **Tel:** 0031 346350525
- **Fax:** 0031 346350453
- **Webbplats:** www.magneticnaildesign.com

2. Faroidentifiering

- **Cyanoakrylat. Fara.** Binder hud och ögon på sekunder.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Irriterar ögon, andningssystem och hud.
- **Andas inte in ångor.**
- **Undvik kontakt med hud och ögon.**
- Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp.
- Använd lämpliga handskar.
- Vid hud som fastnat: Lossa försiktigt i varmt, tvåligt vatten.

3. Farliga ingredienser

Kemiskt namn	CAS-nr	%	Klassificering	Riskfraser
Etyl-2-cyanoakrylat	7085-85-0	88–99,5	Irriterande	R36/37/38
Polymetylmetakrylat	9011-14-7	0,5–12	Irriterande	R36/37/38

4. Första hjälpen

- **Inandning:** Flytta till frisk luft och vila. Om återhämtning inte sker snabbt, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- **Hud:** Dra inte isär hud som fastnat. Ta av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten. Lossa försiktigt efter blötläggning i varmt, tvåligt vatten.
- **Ögon:** Cyanoakrylat binder ögonlock på sekunder. Skölj noggrant med vatten i minst 15 minuter. Tvinga inte upp ögonlock som fastnat. Täck med våt kompress indränkt i varmt vatten. Sök omedelbart medicinsk hjälp.
- **Förtäring:** Produkten stelnar direkt i munnen, vilket gör det nästan omöjligt att svälja. Risk för kvävning – sök medicinsk hjälp.

5. Brandbekämpning

- **Släckmedel:** Alkoholresistent skum, torrt pulver, koldioxid, vattendimma.
- **Undvik:** Direkt vattenstråle.
- **Instruktioner:** Håll behållare kylda med vatten vid brand. Använd andningsskydd med tryckluft. Bär brandskyddskläder och ögonskydd.
- **Risker:** Polymerisation är starkt exoterm och kan orsaka värmeutveckling, termisk nedbrytning och behållarruptur. Giftiga ångor bildas vid brand.

6. Åtgärder vid spill

- Ventilera området och evakuera personal.
- Använd andningsskydd vid stora spill.
- Förhindra att spill når avlopp eller vattendrag.
- Bär skyddshandskar (polyeten, polypropen eller viton) och ögonskydd.
- Absorbera med inert material (sand, granulat) eller polymerisera långsamt med vatten och skrapa upp.
- Kassera enligt lokala regler.

7. Hantering och lagring

- Undvik hud- och ögonkontakt samt inandning av ångor.
- Säkerställ god ventilation.
- Använd skyddshandskar (polyeten, polypropen eller viton). Latex, nylon eller PVC ger endast skydd i några sekunder.

- Förvara i tätslutande, märkta behållare, svalt och torrt, skyddat från solljus.
- Rekommenderad lagring: kylförvaring (2–8 °C).
- Håll borta från värme, oxidationsmedel, starka syror/baser.

8. Exponeringskontroller / Personlig skyddsutrustning

- Använd skyddshandskar (polyeten, polypropen eller viton).
- Använd ögonskydd enligt BS EN 166.
- Vid stora mängder: bär lämpliga skyddskläder.
- Använd lokal utsugning vid långvarig exponering.
- Vid risk för inandning: använd respirator med filter typ A.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende: Klar vätska
- Färg: Färglös
- Lukt: Stark, stickande
- pH: 6–7
- Densitet: 1,05–1,10
- Viskositet: 5–1500 cPs
- Kokpunkt: >150 °C
- Ångtryck: 0,04 mmHg vid 25 °C
- Löslighet i vatten: Olöslig, polymeriserar i kontakt med vatten

10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabil vid normala temperaturer.
- Undvik höga temperaturer, fukt och solljus.
- Farlig polymerisation vid kontakt med vatten, starka oxidationsmedel, aminer, alkoholer.
- Nedbrytningsprodukter: koloxider, stickande rök och irriterande ångor.

11. Toxikologisk information

- Akut oral toxicitet: Mycket låg (LD50 råtta > 3000 mg/kg).
- Hudkontakt: Irritation, rodnad, vid långvarig kontakt klåda, blåsor, dermatit.

- Ögon: Kraftig irritation, risk för tillfällig hornskada.
- Andningsvägar: Irritation, vid höga halter näsblod.
- Ingen känd mutagenicitet, cancerogenitet eller reproduktionstoxicitet.

12. Ekologisk information

- Ej klassificerad som miljöfarlig.
- Ekotoxicitet: Mycket låg p.g.a. snabb polymerisation i vatten.
- Bioackumulering: Mycket låg.
- Nedbrytbarhet: Ej biologiskt nedbrytbar.

13. Avfallshantering

- Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag.
- Polymerisera med vatten, kassera härdad produkt via godkänd entreprenör.
- Förpackning: tillsätt vatten innan kassering.

14. Transportinformation

- **UN-nr:** 3334
- **Transportnamn:** Aviation regulated liquid, n.o.s. (cyanoacrylate ester)
- **Klass:** 9

15. Regleringsinformation

- **Symbol:** Irriterande
- **Etikett:** Cyanoakrylat. Fara. Binder hud och ögon på sekunder.
- Riskfraser: Irriterar ögon, andningssystem och hud.
- Säkerhetsfraser: Undvik inandning, hud- och ögonkontakt.

16. Övrig information

- Godkännandedatum: 24-08-2010
- Version: 2.0
- Ansvarig: M. Jansen
- E-post: rd@meyliang.nl

